

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare Calcium Up

Gäller för följande artikelnummer: 604

SpaCare Calcium Up används för att höja badvattnets kalciumhårdhet utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad i områden med "mjukt vatten", för att minska korrosionsrisken för badets metalldelar.

DOSERING:

Mät kalciumhårdheten med en hårdhetstester/teststrips. Badvattnets kalciumhårdhet bör hållas på 100–200 mg/l. Är kalciumhårdheten under 100 mg/l tillsätts **Calcium Up**. För att höja kalciumhårdheten med 20 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 30 g = 2 x 15 ml **Calcium Up**. För att höja alkalimängden med 135 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl **Calcium Up**. Upplös **Calcium Up** i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är i gång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet.

Vänta i 15 min och kontrollera kalciumhårdheten igen. Om den är fortsatt låg tillsätt mer **Calcium Up**.
Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER